



GESUCHT:

Perfekte Zellulosedämmung
für ein neues Dach im Denkmal

GEFUNDEN:

33 cm lückenlose Dämmung
setzungssicher eingeblasen

GEMACHT:

An einem Tag mit einer Fachkolonne für Einblasdämmtechnik: 170 qm, 33 cm Zellulose Gefache lückenlos ausgeblasen

GELOHT:

Eine Dachschrägendämmung; die perfekt mit dem Holzausbau harmonisiert; mit Bestleistung als sommerlicher Hitzeschutz und gegen Wärmeverluste im Winter.
Kosten ca. 20 € / qm



 0151 1953 6018

HYBRIDDämm



Daten + Fakten

Objekt: Privathaus - Bauvorhaben und Bestandssituation:

Sanierung eines Daches eines Denkmal geschützten Anwesens. Die alte Dachdeckung wurde in Einzelteilen abgebaut. Alte Sparren erhalten. Das neue Dach wurde über die alten Sparren ‚gehängt‘, die unter neuer Decke vom Wohnraum sichtbar bleiben sollen.

Hybriddämmtechnik:

Die Hybriddämmtechnik ermöglicht die gleichzeitige Ausführung von zwei unterschiedlichen Dämmsystemen durch für beide Systeme qualifizierte Fachmonteure.

Mitwirkendes Handwerk: Schreiner-, Dach-, Dämmfachhandwerk, 1 Kolonne (3 Fachmonteure)

Hier: ein Dämmsystem, Innendämmung durch Einblastechnik in leere Gefache.

Zeitbedarf: Dämmung 1 Tag

Dämmleistung:

Dachschrägen Gefache ca. 30-33 cm, Zellulose WLG 040 λ 0,040, U Wert 0,119

Verbaut: Isocell Zellulose ca. 35 kg/qm Rohdichte

Mehr Informationen
www.hybriddaemm.de



Für Fragen, weitere
Informationen und objekt-
spezifische Beratung wenden
Sie sich bitte an:



Frau Christiane Pellny

mobil 0151 1943 6018

Fest 0211 1709 8679

Büro Düsseldorf

 0151 1953 6018

HYBRIDDämm